

非接触ICリーダライタ内蔵KIOSK端末 KTR-7000

設置場所/用途によって最適なスタイルを選択可能

様々なシーンでご活用いただけます



●RFIDマルチリーダ

- ・ISO/IEC 14443 Type-A (mifare)
- ・ISO/IEC 14443 Type-B
- ・FeliCa

●外部インターフェース

- ・COM×2
- ・USB×2
- ・LAN×2

●ロイコマークカード対応(※)

- ・新規格バーコード「ロイコマークカード」
- ・対応リーダ内蔵(オプション)

●マルチメディアリーダ(※)

(※)オプション


●17"タッチパネルLCD

- ・画素数: 1280×1024dot
- ・表示色: 1620万色



製品仕様


項目	仕様	
対応 OS	*Windows XP Embedded Windows Embedded Standard 7(予定)*	
CPU	Intel® Atom® Processor Z530P 1.6GHz	
SDRAM	DDR2 SDRAM 512MB (最大 2GB)	
オンボードストレージ	内蔵 SSD 2GB (約 1GB をシステムで使用)	
LCD	サイズ	17インチ
	パネル	カラー TFT LCD
	アスペクト比	5 : 4
	最大表示色	約 1620 万色
	輝度	200nits
	コントラスト比	500 : 1
	解像度	1280 X 1024
	バックライト	CCFL、MTBF 50,000 時間
タッチパネル	検出方式	アナログ抵抗膜方式
	耐久性	100 万回以上 (荷重 300g 2 回 / 秒 機械式打鍵)
VIDEO (動画)	ハードウェアアクセラレーション搭載 H.264/MPED2/MPEG4/VC1/WMV9*	
RFID リーダライタ	*NFC IP1 (ISO/IEC14443 Type A/B, FeliCa)*	
CF カードスロット	CF Slot TYPE I / II	
USB	USB 2.0 ×2 (Aタイプ)	
RS-232C	RS-232C ×2	
LAN	10/100Base-TX ×2	
汎用入出力	16 点内蔵 (コネクタオプション)	
オーディオ	ステレオ出力 (ライン)	
内蔵スピーカ	ステレオ (3W+3W)	
定格電圧	AC100V	
消費電力	最大 35W (オプションを除く)	
使用環境	使用周辺温度	0 ~ 45℃
	保存環境温度	-10 ~ 60℃
	使用周囲湿度	30 ~ 90%RH (結露無き事)
外形寸法	W510×D360×H600mm	
設置方法	カウンタートップ又は自立スタンド (スタンドはオプション)	
環境対策	RoHS 指令対応	



●CCDスキャナ(※)

- ・各種バーコード対応
- ・カードイメージキャプチャ

(※)オプション



●サーマルプリンタ(※)

(※)オプション



自立式モデル

設置場所・用途に
応じて
最適カスタマイズ

豊富なオプションをご用意

自立式スタンド	KTR-7000-OP01
高速サーマルプリンター	KTR-7000-OP02
2次元バーコードリーダ	KTR-7000-OP03
磁気カードリーダ	KTR-7000-OP04
マルチメディアカードリーダライタ	KTR-7000-OP05
RFID カードリーダライタ	KTR-7000-OP06