

新製品

非接触ICリーダライタ内蔵タッチパネル端末 MTR-220

コンパクト設計の新端末が登場!!

よりコンパクトに
より高速に



- MIFARE Classic/Ultralight、FeliCa対応
- 従来のMTR-200で好評のタッチパネルサイズはそのまま!
- コンパクトでありながら、有線LAN、USB、RS-232Cなど各種インターフェースを標準装備
- タッチパネル面は完全フラットの正面防滴仕様
- 豊富なインタフェースを標準装備
- 設置場所に応じて縦型、横型、折りたたみスタンドタイプなどラインナップ



縦型折りたたみモデル



埋め込み設置使用例

製品仕様

項目	仕様
対応OS	Windows XP Embedded Windows Embedded Standard 7(予定)
CPU	Intel® Atom™ Processor Z510P 1.1GHz
SDRAM	DDR2 SDRAM 512MB (最大2GB)
ストレージ	内蔵SSD 2GB(約1GBをシステムで使用)
LCD	7インチワイド(800×480ピクセル) カラーTFT LCD(LED/バックライト)
タッチパネル	アナログ抵抗膜方式
RFIDリーダライタ	NFC IP1 (ISO/IEC14443 Type A、FeliCa) (*オプション: ISO/IEC14443 Type-B、ISO/IEC15693)
CFカードスロット	CF Slot TYPE1/II
USB	USB1.1/2.0×2 (Aタイプ)
RS-232C	RS-232C×1 (D-Sub 9P、Full modem)
GPIO	16チャンネル
LAN	10/100Base-TX×2
サウンド	内蔵スピーカ モノラル(3W) / ステレオラインアウト有
定格電圧	DC12V
消費電力	最大8W
重量	約1.5kg
外形寸法	W253 x D138 x H45.5 (mm) スタンド部除く
設置方法	スタンド式/VESA規格(70×70mm)
環境対策	RoHS指令対応