

おサイフケータイ対応 店舗・オフィス様々な現場に

RFIDインテリジェント・リーダライタ MTR-110

製品特長

◆LINUX搭載

用途に応じたプログラミングが自由自在

◆FeliCa/mifare両対応のR/W搭載

おサイフケータイも対応

◆Ethernet標準装備

WEBサーバーシステムと連動

◆3色発光の高輝度LED装備

音と光でメッセージ!(3色合成で7色表現可能)

◆汎用出力2PORT装備

ドアの開閉やアラームもこれ一台でOK

◆RS-232C接続機器の

シリアル/LAN変換が可能

◆オリジナルデザイン可能

グラフィックシートは用途に応じてカスタムデザイン可能



新製品

MTR-110

RFIDインテリジェント・リーダライタ

様々なシーンでご活用いただけます



クーポン
会員登録URL
ポイント付与
etc...

販売促進・マーケティングに

- おサイフケータイを活用したロケーションマーケティング
- クーポンサービスやサイト誘導でモバイルキャンペーン
- スタンプラリー
- 来店ポイント付与サービス

【導入実績】 東京ドームグループのポイント端末として採用いただいています。



入退室管理
勤怠/出欠管理
作業工程管理
etc...

ビジネスの現場で

- 入退室セキュリティ
- 勤怠/出欠管理
- 工程管理
- 通過管理 他

製品仕様

項目	仕様
CPU	ARM920Tコア 200MHz
メモリ	SDRAM: 32MB FLASH: 4MB(NAND)
OS	Linux 2.6
RFIDリーダライタ	NFC-IP1 (ISO18092) FeliCa/mifare ※FeliCa暗号化領域非対応
インジケータ	3色発光LEDインジケータ (青・赤・緑プログラマブル発光・合成7色表現)
サウンド	2音色チャイム(OK/NG音)
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
シリアルインターフェース	RS-232C 調歩同期 Max.230.4kbps フロー制御有 (CTS,RTS,DTR,DSR,DCD,RI)
汎用出力	2チャンネル(NPNオープンコレクタ出力) コレクタ-エミッタ電圧 50V、コレクタ電流 100mA
グラフィックシート	標準デザインシート付属 (カスタムデザイン対応可)
外形寸法	W120×D153.8×H46(mm)
電源電圧	DC9V (ACアダプタ付属)
使用温度範囲	0℃~60℃ (結露無き事)
オプション	壁掛けブラケット RS-232C D-Sub変換ケーブル カスタムデザイングラフィックシート PoE受電アダプタ(PoE-ZR1809T)

問合せ先

www.mars-techno.co.jp

株式会社 マーステクノサイエンス

マーケティング営業部

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル 7F

TEL 03-3352-8560 FAX 03-3352-8579

